

## Centrale aspirante BEAM Electrolux Alliance 625SB

È la soluzione ideale per impianti su superfici fino a **mq. 200** con circa **6-7 punti presa**.

Distanza massima ultima presa aspirante **mt 35**.

Prerogative maggiori sono la **reversibilità di collegamento** del tubo di arrivo aspirazione su entrambi i lati **sx/dx**, la presa di servizio a bordo macchina alimentata a 24V.

Adotta un motore Dry (thru-flow) ad alto rendimento e ad alta efficienza con un assorbimento elettrico inferiore del 25% rispetto ai tradizionali motori.

<b>Raffreddamento motore</b>	Thru-flow
<b>Alimentazione</b>	Volt 230
<b>Assorbimento motore</b>	Kw min 1,30 / max 1,70
<b>Stadi turbina motore</b>	Nr. 1
<b>Depressione massima</b>	Mbar 320
<b>Portata aria massima</b>	M <sup>3</sup> /h 190
<b>Potenza aspirante</b>	AirWatts 625
<b>Tensione comandi prese</b>	Volt 24
<b>Peso</b>	Kg 12,30
<b>Rumorosità a mt 2*</b>	dbA 63
<b>Capienza contenitore</b>	Lt 15
<b>Presa a bordo macchina</b>	Presente
<b>Filtrazione a 0.3 micron</b>	Filtro autopulente

\*con sfiato collegato all'esterno

- **Pannello di controllo intelligente** base con indicatori LED relativi a motore, contenitore, collegamento tubo.
- Altre caratteristiche: anello circolare LED illuminato,  **sensore di movimento** con attivazione illuminazione LED.

### Digitale



### Interfacciabile



### Igienica



### Potente



- Altezza ideale dal pavimento cm 120/130; minimo cm 5.
- Altezza ideale dal soffitto cm 30, minimo cm 5.

